

CLEANING EOTEK® SIDING HEAVILY STAINED BY MILDEW, ALGAE, OR MOLD

Mold and mildew can grow and stain the siding with black spots in locations where sun and airflow are insufficient. This technical bulletin describes unacceptable and acceptable methods for cleaning Eotek siding.

DO NOT USE A POWER WASHER ALONE TO REMOVE SEVERE MILDEW, ALGAE OR MOLD STAINS FROM EOTEK SIDING. Studies have shown that using only a power washer to clean Eotek siding will remove the coating on the siding before the stains.

A power washer used just for rinsing, in conjunction with an effective mildew, algae, or mold remover, is acceptable. Be sure to set the power washer at a pressure and spray pattern that will not damage the Eotek siding.

The best way to clean Eotek Siding is to apply a cleaner using a soft cloth or an ordinary long-handled, soft bristle brush. To prevent streaking, start at the bottom and work up towards the top of the house. Thoroughly rinse any cleaning solution as you go. When finished, rinse from the top down. Many conventional cleaners and detergents do not work well on severe mold, mildew and algae stains, and no amount of scrubbing will remove the stain without damaging the siding. An effective cleaner can be sprayed on or gently applied with a soft bristle brush, allowed to sit for a short period of time, then rinsed off. Follow manufacturer's directions when applying these cleaners.

Cleaning solution options:

- For removal of mold and mildew buildup, use cleaners containing sodium hypochloride.
- For a stronger solution, mix together 1/3 cup powdered laundry detergent, 2/3 cup powdered household cleaner, 1 quart liquid laundry bleach and 1 gallon of water.

Disclaimers

EVOATIONS, LLC SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE, OWNERSHIP OR INSTALLATION OF THIS PRODUCT. THE WARRANTIES PROVIDED IN THE PRODUCT'S EXPRESS LIMITED WARRANTY ARE THE ONLY WARRANTIES PROVIDED FOR THIS PRODUCT AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. EVOATIONS EXPRESSLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

THE DIAGRAMS AND INSTRUCTIONS IN THIS BROCHURE ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY AND ARE NOT MEANT TO REPLACE A LICENSED PROFESSIONAL. ANY CONSTRUCTION OR USE OF THE PRODUCT MUST BE IN ACCORDANCE WITH ALL LOCAL ZONING AND/OR BUILDING CODES. THE CONSUMER ASSUMES ALL RISKS AND LIABILITY ASSOCIATED WITH THE CONSTRUCTION OR USE OF THIS PRODUCT. THE CONSUMER OR CONTRACTOR SHOULD TAKE ALL NECESSARY STEPS TO ENSURE THE SAFETY OF EVERYONE INVOLVED IN THE PROJECT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WEARING THE APPROPRIATE SAFETY EQUIPMENT.

LIMPIEZA DE REVESTIMIENTO EOTEK® MUY MANCHADO POR ALGAS O MOHO

El moho puede crecer y manchar el revestimiento con áreas negras en lugares en donde el sol y el flujo de aire son insuficientes. Este boletín técnico describe los métodos aceptables e inaceptables para limpiar el revestimiento Eotek.

NO UTILICE UNA LAVADORA A PRESIÓN POR SÍ SOLA PARA ELIMINAR MANCHAS INTENSAS DE MOHO O ALGAS DEL REVESTIMIENTO EOTEK. Los estudios han demostrado que utilizar solamente una lavadora a presión para limpiar revestimiento Eotek eliminará el recubrimiento del revestimiento antes que las manchas.

Es aceptable utilizar una lavadora a presión sólo para enjuagar, en conjunto con un removedor efectivo de moho o algas. Asegúrese de configurar la lavadora a presión con una presión y patrón de rocío que no dañen el revestimiento Eotek.

La mejor manera de limpiar revestimiento Eotek es aplicar un limpiador con una tela suave o un cepillo ordinario de mango largo y cerdas suaves. Para evitar franjas, comience en la parte inferior y trabaje hacia arriba, hacia la parte superior de la casa. Enjuague abundantemente toda la solución de limpieza conforme avanza. Cuando termine, enjuague de arriba hacia abajo. Muchos limpiadores y detergentes convencionales no funcionan bien con manchas intensas de moho y algas, y sin importar cuánto

se talle, no eliminarán la mancha sin dañar el revestimiento. Puede rociarse un limpiador efectivo, o aplicarse cuidadosamente con un cepillo de cerdas suaves, y dejarlo reposar por un período corto antes de enjuagarlo. Siga las instrucciones del fabricante al aplicar estos limpiadores.

Opciones de soluciones limpiadoras:

- Para eliminar la acumulación de moho, utilice limpiadores que contengan hipoclorito de sodio.
- Para obtener una solución más fuerte, mezcle 1/3 de taza de detergente para ropa en polvo, 2/3 de taza de limpiador casero en polvo, 1 cuarto de galón de lejía para ropa y 1 galón de agua.

Limitación de responsabilidad

EOVATIONS, LLC NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES RESULTANTES DEL USO, LA PROPIEDAD O LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO. LAS GARANTÍAS PROVISTAS EN LA GARANTÍA LIMITADA EXPLÍCITA DEL PRODUCTO SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS PROVISTAS PARA ESTE PRODUCTO, Y SUSTITUYEN A CUALQUIER OTRA GARANTÍA. EOVATIONS EXPLÍCITAMENTE NIEGA TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, LO QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

LOS DIAGRAMAS E INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SON PARA FINES ILUSTRATIVOS SOLAMENTE Y NO ESTÁN DESTINADOS A REEMPLAZAR A UN PROFESIONAL CON LICENCIA. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBEN ESTAR DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN Y/O DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO O CONTRATISTA DEBE TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO, QUE INCLUYEN PERO NO SE LIMITAN A, EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO.