



Hoja informativa para la seguridad del consumidor

Madera CCA ProWood tratada a presión

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

Esta madera ha sido preservada con un tratamiento a presión usando un pesticida registrado con la agencia EPA y contiene arsénico inorgánico para protegerla contra los ataques de las termitas y contra la podredumbre. La madera tratada con arsénico inorgánico debe ser usada sólo donde tal protección sea importante.

El arsénico inorgánico penetra profundamente y permanece por mucho tiempo en la madera tratada a presión. Sin embargo, un poco de esta sustancia química puede migrar de la madera tratada al suelo de alrededor y puede también salirse de la madera tratada al ponerse en contacto con la piel. El exponerse al arsénico inorgánico puede presentar ciertos peligros. Por lo tanto, se deben tomar en cuenta las siguientes precauciones tanto cuando se trabaja con la madera tratada como cuando se determina dónde se la va a usar o a botar.

TENGA PRECAUCIÓN EN LOS LUGARES DONDE LO USE

Todo el aserrín y los desechos de construcción se deben limpiar y botar después de terminada la construcción.

No use la madera tratada en casos donde el preservativo puede llegar a ser un componente de los alimentos para los humanos o animales. Ejemplos de estos lugares sería el uso de mantillo proveniente de la madera tratada con arsénico y reciclada, partes superiores de mostradores o tablas de cocina y estructuras o contenedores para guardar alimentos para animales o para los humanos.

Sólo la madera tratada que está visiblemente limpia y sin restos sobre su superficie debe ser usada para patios, plataformas y pasillos.

No use la madera tratada para construir aquellas secciones de las colmenas que se pondrán en contacto con la miel.

A la madera tratada no se le debería usar en lugares donde pueda estar en contacto directo o indirecto con el agua potable, excepto para usos que requieran contacto incidental como en caso de estaciones de carga y puentes.

PRECAUCIONES PARA SU MANEJO

Disponga de la madera tratada usando los medios ordinarios de recolección de basura. La madera tratada no debe ser quemada al aire libre, en cocinetas, chimeneas o calderas residenciales porque se pueden producir sustancias químicas tóxicas como parte del humo y de las cenizas. La madera tratada, usada en sitios comerciales o industriales (por ej.: sitios de construcción) puede ser quemada sólo en incineradores o calderas comerciales o industriales de acuerdo a los reglamentos estatales y federales.

Evite el inhalar frecuente o prolongadamente el aserrín de la madera tratada. Use una máscara contra el polvo cuando aserruche o machine la madera tratada. Siempre que sea posible realice estas operaciones al aire libre para evitar la acumulación dentro del edificio del aserrín aerotransportado.

Cuando use sierras o máquinas motorizadas use gafas para proteger sus ojos contra partículas volantes.

Use guantes cuando trabaje con la madera. Después de trabajar con la madera y antes de comer, beber y usar productos de tabaco, lávese bien todas las áreas expuestas.

Puesto que los preservativos o el aserrín pueden acumularse en su ropa, lávela antes de usarla. Lave su ropa de trabajo separado de la otra ropa de su casa.

Aprobado por la Agencia Protectora del Medio Ambiente de los EE.UU.

©2006 Universal Forest Products® Inc. www.ufpi.com

¡Realice más con cada proyecto!