



Información Sobre Manejo Seguro

Madera ACQ ProWood tratada a presión

Esta madera ha sido preservada mediante un tratamiento a presión usando un pesticida registrado por la EPA (Agencia de Protección Ambiental) que contiene cobre y compuestos cuaternarios para protegerla contra el ataque de las termitas y contra la descomposición. Los preservantes (compuestos cuaternarios alcalinos con cobre) de la ProWood ACQ penetran profundamente y permanecen en la madera por un largo período. Sin embargo, con el paso del tiempo algunos preservativos pueden migrar de la madera preservada hacia el suelo o agua cercanos y podrían desprenderse de la madera durante la construcción o su uso cuando se pone en contacto con la piel. Deben tomarse las siguientes precauciones cuando maneje la madera tratada y para determinar dónde usar o deshacerse de esta madera tratada.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO Y USO

No queme la madera preservada (Vea la sección Para eliminar desechos). Evite inhalaciones prolongadas del aserrín. Al aserrar, lijar o usar máquinas con la madera use una máscara para el polvo. Al usar sierras eléctricas o máquinas en la madera utilice gafas protectoras. Utilice guantes cuando trabaje con la madera. Todo el aserrín y desechos de la construcción deben limpiarse y deshacerse luego de la construcción. Luego de trabajar con la madera, y antes de comer, beber, o ir al baño, lave completamente las áreas desprotegidas. Antes de volver a usar la ropa de trabajo lávela aparte del resto de ropa de casa. La madera preservada no debería usarse donde pueda entrar en contacto directo o indirecto con el agua potable, excepto en usos que suponen contactos fortuitos como plataformas y puentes en agua dulce. No use la madera preservada donde haya posibilidad que el preservante vaya a formar parte de alimentos, comida de animales, o colmenas. No use la madera preservada para mantillos. Sólo debe usarse madera preservada que se la ve limpia y libre de residuos superficiales en patios, plataformas de madera, y pasajes. Usar clavos galvanizados en caliente de acuerdo a los estándares ASTM-A153/A653, 304 o 316 de acero inoxidable u otros sujetadores y ferretería como lo recomiende el fabricante de ferretería. No use la madera preservada en contacto directo con el aluminio. En productos para edificios, incluyendo madera tratada o no, puede darse un crecimiento de hongos. Para retirar los hongos de la superficie de una madera tratada, se usa por lo general agua y jabón suave.

RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR DESECHOS

Los productos ProWood ACQ que ya no se los va a usar, tales como pedazos, tablas rotas, aserrín o material de madera tratada fuera de uso, pueden ser desechados en un vertedero de basura. La madera tratada no debe quemarse en fuegos abiertos ni en hornos, ni en chimeneas, ni en calderas residenciales.